

Ekozáchod Pilinka 4 S – do kadibudek



Popis:

Pilinka 4 S je kompostovací záchod s následnou separací vyrobený z materiálu LDPE (vysokohustotní polyetylen). Záchod je opatřen kvalitním plastovým sedátkem připevněným na víku jímací nádoby. Větrání nádoby je zajištěno prostorem pod sedátkem. Pilinka 4S je ve dně upravená tak, že moč prosakující zásypem vytéká do svodového systému a je buď jímána do kanystru nebo je svedena do odpadu nebo trativodu.

Rozměry:

- výška 51 cm
- šířka 50 cm
- hloubka 47 cm
- objem 50 litrů

Výhody:

Jednoduchý, nepotřebuje žádnou vodu ani chemikálie. Je nezávislý na teplotě okolí. Nezapáchá a je zdrojem suroviny pro kompost.

Návod k obsluze:

Před používáním záchodu nasypete na dno jímací nádoby vrstvu zásypu cca 5 cm (nejlépe piliny, rašelinu nebo sypkou zeminu). Nádoba s posypovým materiálem a lopatkou patří k vybavení místa, kde je záchod umístěn. Záchod běžně používejte. Do záchodu patří moč, stolice, toaletní papír a zásyp. Zásyp provádějte po každé velké potřebě. Ostatní odpad jako dětské pleny, dámské vložky ap. do kompostovacího záchodu nepatří. Rozhodně nevhazujte do záchodu cokoli hořícího (popel, nedopalky cigaret, zápalky ap.). Piliny do sebe nasáknou moč ve spodní části záchodu a stolice je zachycená nad touto vlhkou vrstvou. Průběžně dochází k vysušování stolice a průsaku moči do svodového potrubí a následně do trativodu, kanystru nebo odpadu. Po zaplnění jímací nádoby její obsah vynesete na kompost a nádobu vymyjte. Pokud tekutou složku jímáte do kanystru, vylejte obsah na kompost nebo naředěným 1:8 můžete zalévat. Pro očištění sedátka použijte jemný přírodní mycí prostředek běžně používaný v domácnosti. Záchod umístěte tak, aby se zvednuté prkénko mohlo opřít o stěnu.

Kompostování:

Kompostér si můžete vyrobit nebo koupit. Na dno položte vrstvu sena, slámy nebo listí. Tento materiál uschovávejte na suchém místě pro následné zasypávání. Do kompostu průběžně přidávejte trávu, slabé větvičky, zbytky jídla ap. Při vynášení ekozáchodu obsah zásobníku nasypete do jamky, která vznikne rozhrnutím vrchní vrstvy kompostu. Potom opět zakryjte kompostovatelným materiálem. Při správném kompostovacím procesu vzniká teplo. Tento proces likviduje škodlivé patogenní mikroorganismy a promění exkrementy v cenné hnojivo. Doba rozkladu před dalším použitím je minimálně 6 měsíců.



Ukázka montáže potrubí na dno kadibudky.



Před montáží potrubí doporučuji z jímací nádoby odmontovat umyvadlovou výpust. Usad'te jímací nádobu v kadibudce dle potřeby. Označte místo odtoku. Vykrúžovacím vrtákem udělejte otvor. Ze strany dna přidělejte potrubí. Pokud přesahuje potrubí přes dno kadibudky, podložte přichytky. Potrubí by mělo být buď zároveň s podlahou nebo mírně zapuštěné. Do redukce na kolínku vložte odpovídající hadici. Kolínko natočte dle potřeby, aby byl zachován spád nebo aby hadice procházela pod kadibudkou. Tím si ušetříte vrtání otvoru do základny kadibudky.

Záruka 2 roky

Kontakt na dodavatele a výrobce ekozáchodů:

Jan Betlach

Vily 525, 560 02 Česká Třebová

Mobil: 603 267 272, E-mail: info@ekozachody.cz

Informace: www.ekozachody.cz

Užitečné odkazy: www.kompostuj.cz, www.ekozahrady.com, www.ekovesnice.cz